

FlexTop

PRIMER

Imprimante asfáltico

Documento actualizado el 13-03-26

FT PRIMER es un líquido de color negro, elaborado en base a asfalto y solventes derivados del petróleo. Imprimante asfáltico de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes sustratos.

Posee una gran adherencia a la base de colocación y a las capas asfálticas posteriores, recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas. Forma parte del sistema de impermeabilización asfáltico. Producto listo para su uso.

JPF
INDUSTRIAL

1) USOS Y APLICACIONES:

- Imprimación básica para los sistemas de impermeabilización con **FT DENSO**.
- Imprimación básica para los sistemas de impermeabilización con Membrana Asfáltica Flex Memb.
- Imprimación de superficies de Hormigón y Albañilería.
- Protección de metales especialmente en contacto con agua y sales minerales (Zonas costeras).

2) MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Proceder a reparar la superficie ante cualquier discontinuidad superficial. Preparar los puntos singulares y los lugares de difícil accesibilidad. Eliminar cualquier material que impida la buena adherencia del producto tales como polvos, aceites, membranas de curado, etc.

3) APLICACIÓN:

- Producto listo para su uso, solo debe homogenizar.
- Aplicar sobre una superficie limpia, seca, exenta de cualquier elemento que impida obtener una buena adherencia del producto.
- Aplicar con rodillo u brocha.
- Se aplica en dos capas alternadas. Considerar un tiempo de 6-8h entre cada capa.
- Esperar 24h antes de aplicar la Impermeabilización con **FT DENSO** o Membrana Asfáltica Flex Memb.
- Tiempo de fraguado del producto podrá variar según condiciones climáticas, excesos de material y condiciones de la superficie. En ese caso sólo debe considerar un tiempo más amplio de espera para continuar con el revestimiento posterior.

4) RENDIMIENTO:

FLEXTOP PRIMER tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura, y diseño de la superficie a tratar.

Se utiliza aproximadamente: **0,1 – 0,4 Kg /m²**

5) ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro. Rango de temperatura entre 5°C y 35°C.

5) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:



CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido
Color: Negro
Densidad: 0,92 ± 0,01 Kg / L
% Sólidos: 60%

6) PRESENTACIÓN:

- Tineta 20 lt.
- Tambor 200 lt.



7) PRECAUCIONES GENERALES:

- Producto inflamable, usar en lugares ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad
- Limpiar los equipos y herramientas con disolvente tipo aguarras mineral.
- Evitar las inhalaciones prolongadas.
- No fumar durante la preparación y/o aplicación.
- Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo con el sol.
- FT Primer no está diseñado para impermeabilización expuesta.

8) OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes. Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.

JPF industrial S.A. mantiene una alta calidad de sus productos constantemente, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan debido al uso incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.