

MAPEBAND EASY

Cinta de caucho embebida entre dos capas de tela no tejida para formar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Impermeabilización de esquinas entre paredes adyacentes y entre paredes y pisos.
- Impermeabilización elástica para juntas en terrazas, balcones, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapeband Easy está hecho de un núcleo central de caucho elástico a prueba de vapor e impermeable, embebido entre dos capas de tejido de polipropileno no tejido resistente a los álcalis.

Mapeband Easy es elástico, deformable y tiene una serie de orificios a lo largo de los bordes para mejorar la humectación con el producto impermeabilizante aplicado.

Mapeband Easy se utiliza en combinación con diversos productos de impermeabilización, como productos de la gama **Mapelastic**, **Monolastic**, **Mapelastic AquaDefense** y productos de la gama **Aquaflex techos**.

VENTAJAS

- Altamente elástico con elongación a la rotura de más del 300%.
- Fácil de aplicar gracias también a los agujeros a lo largo de los bordes.
- Gracias a las capas externas (tela) que envuelven la banda de caucho, se pueden realizar traslapes entre diferentes piezas de cinta directamente con el producto impermeabilizante elegido.
- Puede cubrirse con el producto de impermeabilización elegido o con el adhesivo utilizado para unir pisos o revestimientos en paredes.

AVISOS IMPORTANTES

- Para formar un sellado perfecto en esquinas y bordes, utilice las piezas especiales preformadas de 90° y 270° de la gama **Mapeband Easy**.
- Para formar un sellado perfecto alrededor de las tuberías, utilice las plantillas especiales **Mapeband Easy**.

MODO DE APLICACIÓN

Aplique una capa del producto impermeabilizante elegido a lo largo de las esquinas y los bordes, y a lo largo de los lados de las juntas que se van a impermeabilizar con **Mapeband Easy**. Aplique la cinta y asegúrese de que

esté colocada correctamente, sin pliegues o burbujas de aire, y que el producto de impermeabilización salga por los orificios a lo largo de los bordes de la cinta.

Al aplicar **Mapeband Easy** alrededor de las juntas de construcción en hormigones (por ejemplo en terrazas), la cinta debe colocarse de manera que se asiente sobre la junta. Las juntas (traslapos) entre las diferentes piezas de **Mapeband Easy** deben estar unidas con el producto impermeabilizante elegido. Una vez que se haya aplicado **Mapeband Easy** sobre y alrededor de todas las juntas, se puede aplicar el producto impermeabilizante elegido. Aplique el producto de impermeabilización en una capa continua sobre **Mapeband Easy**, excepto cuando la superficie impermeabilizada se recubre con azulejos, piedra o mosaicos. En tales casos, aplique el producto impermeabilizante sobre el **Mapeband Easy** dejando libre la parte central (marcada con una línea punteada) para poder ubicar la junta; también debe haber una junta en la misma posición en el piso o revestimiento de la pared.

En todos los casos, incluso cuando **Mapeband Easy** está completamente cubierto con el producto impermeabilizante, debe quedar un espacio libre en la malla de refuerzo **Mapenet 150** aplicada entre las dos capas de producto impermeabilizante, sobre **Mapeband Easy**, dejando el espacio libre para moverse con la junta.



Mapeband Easy aplicado sobre una junta de control en el hormigón.

PRESENTACIÓN

- Rollos de 10 m de largo por 130 mm de ancho.
- Rollos de 30 m de largo por 130 mm de ancho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Tipo de material:	caucho intercalado entre dos capas de tela de polipropileno no tejido
Espesor (EN 1849-2) (mm):	0,68
Peso (EN 1849-2) (g/m2):	285

Esfuerzo a tensión (EN ISO 527-3) (N/15mm):

45

Elongación a la falla (EN ISO 527-1) (%):

315

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

7631-2-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

